





Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina akát, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	740, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina akát pařený, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	740, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina bříza, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	660, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina buk, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	710, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina buk pařený, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	710, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina dub, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	710, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina Dub Červený Americký, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	700, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina habr, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	800, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina jasan, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	700, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skluznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina Javor Horský, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	640, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skluznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina Javor Kanadský, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	640, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skluznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina olše, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	530, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skluznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina ořech, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	670, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina Třešeň Americká, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	630, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina Třešeň Evropská, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	630, 15
Reakce na oheň:	C_{fl-s1}
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina doussie, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	765, 15
Reakce na oheň:	C_{fl-s1}
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina iroko, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	650, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina jatoba, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	950, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1


Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina merbau, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	800, 15
Reakce na oheň:	C_{fl-s1}
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina padouk, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	740, 15
Reakce na oheň:	C_{fl-s1}
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Sklužnost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1

Označení CE (štítky na zboží) – povrch olej

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina panga-panga, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	860, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skuznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1

	
MAGNUM Parket, a.s., Tovární 1, CZ-682 01 Vyškov, IČ: 63497271	
08	
EN 14342 Třívrstvá parketa MAGNUM, dřevina tigerwood, povrch olej, určené k montáži plovoucím způsobem nebo k montáži celoplošným lepením	
Hustota a tloušťka:	905, 15
Reakce na oheň:	C _{fl} -s1
Emise formaldehydu:	E1
Obsah pentachlorofenolu:	≤ 5 ppm
Mez pevnosti (max. zatížení):	NPD
Skuznost (za sucha):	USVR 87
Tepelná vodivost:	NPD
Biologická odolnost:	Třída 1